

9030 / 9030 IP65

marcatori a getto di inchiostro piccolo carattere ■ ■ ■



La tecnologia ■ ■ ■

Le stampanti della serie 9000 rappresentano il perfetto punto di equilibrio tra prestazioni e flessibilità per un'integrazione agevole in qualsiasi ambiente produttivo. Il loro design all'avanguardia richiede cure minime e produce codici di elevata qualità.

La tecnologia a getto d'inchiostro in modalità continua stampa date di scadenza, loghi, testi alfanumerici e codici a barre 1D e 2D per i settori alimentare, delle bevande, dei prodotti farmaceutici ed elettronici.

I vantaggi ■ ■ ■

Semplicità - Design ergonomico con un'interfaccia utente intuitiva e accesso diretto ai materiali di consumo. Il design compatto e la base di montaggio opzionale agevolano l'integrazione nella linea di produzione.

Prestazioni - Stampa fino a 8 linee. Stampa multilinea ad alta velocità fino a 5,5 m/s. Connettività Ethernet opzionale.

Qualità - Regolazione automatica della pressione dell'inchiostro (controllo velocità del getto) per garantire la qualità delle stampe.

Tempi di lavorazione - Esclusivo sistema di pulizia della testa per garantire un avvio senza problemi. Cambio facilitato dei materiali di consumo senza interrompere le operazioni di marcatura.

Versatilità - Ricca scelta di opzioni per agevolare l'integrazione sulla maggior parte delle linee di produzione: getto singolo o doppio, due risoluzioni di stampa (71 e 115 dpi) e cabinet IP65.



markem·imaje

the team to trust ■ ■ ■

Specifiche di stampa ■ ■ ■

- Testa mono o bi-getto
- Testa G (risoluzione 71 dpi) o testa M (risoluzione 115 dpi)
- Fino a 8 righe di marcatura
- Velocità di stampa: fino a 5,5 m/s
- Fonti da 5 a 48 punti
- Altezza dei caratteri: da 1,2 a 18,2 mm
- Codici a barre mono e bi-dimensionali (Datamatrix)
- Ampia scelta di caratteri (latini, arabi, cirillici, giapponesi, cinesi, ebrei, coreani...)

Opzioni ■ ■ ■

- Cabinet IP65 (necessita dell'allacciamento all'aria compressa)
- Interfaccia Ethernet
- Kit di pressurizzazione della testa
- Ombelico a gomito o uscita laterale

Caratteristiche principali ■ ■ ■




- Biblioteca fino a 880 messaggi
- Interfaccia operatore internazionale (31 lingue disponibili)
- Grande schermo blu retroilluminato con visualizzazione WYSIWYG
- Assistenza alla navigazione e diagnosi integrata
- Creazione di loghi direttamente sull'interfaccia operatore
- Lettore di schede PCMCIA e Compact Flash
- Circuito di inchiostro IC60
- Alta qualità di stampa garantita dal controllo della velocità del getto (JSC)
- Selezione automatica dei caratteri in base alla velocità di stampa ed alla distanza testa/oggetto
- Tipi di inchiostro disponibili: ad asciugatura rapida, a base alcool ed a base acqua
- 2 cartucce sigillate da 0,8 litri ciascuna
- Connessione e disconnessione rapida degli accessori (fotocellula, allarme e encoder)
- Connessione RS-232/422, interfaccia parallela, numerose porte di ingresso/uscita che consentono il pilotaggio a distanza

Altre caratteristiche ■ ■ ■

- Peso: 19,5 kg
- Ombelico flessibile da 3 metri
- Cabinet in acciaio inox
- Livello di protezione da polvere/acqua: IP54
- Autonoma: non necessita dell'allacciamento all'aria compressa
- Temperatura di funzionamento: da 0 a 40°C a seconda dell'inchiostro utilizzato
- Tasso di umidità: dal 10 al 90% senza condensa
- Alimentazione elettrica: 100-120 volt o 200-240 volt con commutazione automatica; frequenza 50/60 Hz; potenza 60 VA

Accessori ■ ■ ■

- Supporto stampante (acciaio inox o alluminio)
- Supporto testa (acciaio inox)
- Kit di fissaggio della testa
- Coperchio per testina di stampa in acciaio inossidabile
- Fotocellule
- Encoder
- Allarme luminoso (24V)



Per maggiori informazioni, visitate www.markem-imaje.it



L'azienda si riserva il diritto di modificare il design e/o le specifiche dei prodotti senza preavviso.



Markem-Imaje S.r.l.
Via Marconi, 2
20090 Assago (MI) - Italia
Tel: (+39) 02 440712.1
Fax: (+39) 02 44071272


markem·imaje

A  Company