

BP800 AS



DATI TECNICI

- Fardellatrice automatica con ingresso in linea
- Barra saldante: 760 mm
- Tunnel monocamera
- Max. lunghezza pacco: 1200 mm
- Capacità produttiva massima fino a 12 pacchi al minuto
- Nastro ingresso a velocità variabile controllato da Inverter
- Sbobbatore superiore motorizzato controllato da Inverter
- Sbobbatore inferiore motorizzato
- Guide prodotto nastro ingresso regolabili in larghezza e altezza
- Funzionamento tramite lettura fotocellula o lunghezza pacco
- Tappeto forno a velocità variabile controllato da Inverter
- Funzionamento in modalità automatica, semiautomatica, passaggio libero
- Piedini di fissaggio, pressetta ferma prodotto, ventilatore di raffreddamento uscita forno inclusi

SYSTEM PACKAGING S.R.L.

Viale Epipoli, 240 - 96100 Siracusa (SR)

Tel. 0931/744662 Fax. 0931/745590 E-Mail: info@systempackaging.it sito: www.systempackaging.it

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica	220 - 240 / 380 - 415 V
	3PH + PE / 3PH + N + PE
	50/60 Hz
Potenza elettrica	17180 W
Pressione aria	6 Bar
Aria richiesta	13 NI/p*
Massima produzione fino a	12 ppm**
Altezza massima prodotto	380 mm
Barra saldante	760 mm
Dimensione massima bobina film	750 x Ø 350 mm
Altezza piano di lavoro	945 - 1105 mm
Dimensioni macchina	2840 x 1410 mm
	h 2105 - 2265 mm
Peso netto macchina	625 Kg
Film consigliato: LDPE	20 - 100 µ

(*) Normal litri per pacco.

SYSTEM PACKAGING S.R.L.

Viale Epipoli, 240 - 96100 Siracusa (SR)

Tel. 0931/744662 Fax. 0931/745590 E-Mail: info@systempackaging.it sito: www.systempackaging.it