

FP 6000

- Confezionatrice angolare automatica
- Capacità produttiva fino a 2400 pacchi/ora
- Barra saldante: 640 x 510 mm
- Altezza massima del pacco: 150 mm
- Dispositivo avvicinamento tappeti incluso
- 20 programmi memorizzabili
- Disponibile su richiesta in acciaio inossidabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lama saldante trattata PTFE
- Sistema di saldatura a ciclo automatico
- Sistema di controllo Flextron® dotato di:
 1. pannello di comando LCD alfanumerico con scheda a microprocessore a 16 bit e relé a stato solido
 2. sezione di potenza modulare composta da:
 - scheda potenza (Power Base)
 - schede inverter per ogni motore
 - moduli di comando IN/OUT (ingresso/uscita)

Questo sistema permette un controllo semplice ed accurato di tutte le operazioni in corso, come:

- » controllo automatico altezza barre
- » doppia regolazione della temperatura di saldatura, sia lungo la lunghezza che lungo la larghezza della lama saldante
- » regolazione tempo di saldatura
- » possibilità di confezionare pacchi singoli o gruppi di prodotti
- » velocità nastri trasporto regolabile elettronicamente dal pannello di controllo
- » statistiche di processo:
 - contapezzi
 - rilevamento lunghezza pacco
 - produzione istantanea
 - rendimento macchina
 - controllo pacchi anomali
- Film utilizzabili: Poliolefine e Polietilene fino a 30 my
- Ridotto consumo energetico
- Conformità normative CE



SYSTEM PACKAGING S.R.L.

Viale Epipoli, 240 - 96100 Siracusa (SR)

Tel. 0931/744662 Fax. 0931/745590 E-Mail: info@systempackaging.it sito: www.systempackaging.it