



FP6000CS

Le confezionatrici manuali, semiautomatiche ed automatiche della serie FP si caratterizzano per l'eccellente rapporto qualità prezzo e per la propria modularità. Tutti i modelli di questa gamma, infatti, possono essere forniti con o senza tunnel di termoretrazione. Rispetto alle tradizionali confezionatrici angolari a campana, la gamma FP offre una maggior produttività nonché la possibilità di utilizzare il film in Polietilene, oltre ai tradizionali film termoretraibili. La serie FP di confezionatrici modulari con tunnel comprende diversi modelli, per produzioni fino a 6.000 pacchi/ora.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica	220 - 240 V 1PH - N - PE 50/60 Hz
Potenza elettrica	3100 W
Pressione aria compressa	6 bar
Consumo aria compressa	6 NI/p
Barra saldante	640 x 510 mm
Massima altezza pacco	200 mm

SYSTEM PACKAGING S.R.L.

Viale Epipoli, 240 - 96100 Siracusa (SR)

Tel. 0931/744662 Fax. 0931/745590 E-Mail: info@systempackaging.it sito: www.systempackaging.it

Velocita' nastri	10 - 30 m/min
Produzione media oraria	up to 3000 pph **
Dimensione massima bobina film	600 - Ø 350 mm
Dimensioni macchina	2180 x 1545 mm h 1525-1655 mm
Peso netto macchina	660 Kg
Dimensioni macchina imballata	2200 x 1640 mm h 1605 mm
Peso macchina imballata	760 Kg

(**) la velocità indicata può variare in funzione delle dimensioni del prodotto, del formato del pacco e della tipologia di film utilizzato.

SYSTEM PACKAGING S.R.L.

Viale Epipoli, 240 - 96100 Siracusa (SR)

Tel. 0931/744662 Fax. 0931/745590 E-Mail: info@systempackaging.it sito: www.systempackaging.it