

MINIFLOW- 400



Macchina in conformità alla Direttiva Macchine e marchiata CE.

CONFEZIONATRICE MOD. "MINIFLOW 400" ELETTRONICA

- Bancale caricamento 160 maglie (1600 mm) completo di piano e sponde di acciaio inox AISI 304.
- Trasporto prodotti tramite facchini sagomati in materiale plastico atossico alimentare.
- Portabobina a sbalzo.
- Convogliatore film regolabile (standard).
- Traino e saldatura film con due coppie di rulli freddo e caldo.
- Ganasce rotative Ø 120 mm per saldatura trasversale (passaggio MAX 60mm)
- Nastrino di scarico motorizzato
- Quadro comandi composto da:
 - termoregolatori per temperatura rulli longitudinali e trasversali elettronici
 - potenziometro regolazione velocità motore
 - pulsante per arresto in emergenza
 - pulsanti di START, STOP, Inversione di marcia, Selettore MAN/AUTO.
- N.03 motori Brush-less
- N.01 Touch screen gestione macchina com possibilità' di memorizzare 99 ricette
- Azionamenti per gestione macchina
- Sistema di controllo assi
- Colorazione standard RAL 9010 con verniciature epossidiche a polveri

DATI TECNICI

Peso Kg.	300
Potenza installata (KW)	3
Tensione (Volt)	220 volts
Lunghezza confezione (mm)	Min. 80 - max 200
Lunghezza saldatori (mm)	200
Larghezza bobina (mm)	360
Larghezza max sacchetto (mm)	160
Altezza max prodotto (mm)	0 - 70
Dimensioni ingombro (mm)	2800 x 800 x 1680 mm
Velocità max produzione*	0 - 120 pezzi/min.

*** secondo le dimensioni del prodotto**