

## MINIFLOW- 400

**Macchina in conformità alla Direttiva Macchine e marchiata CE.**

Confezionatrice meccanica mod. "MINIFLOW 400".

Bancale caricamento 160 maglie (1600 mm) completo di piano e sponde di acciaio inox AISI 304.

Trasporto prodotti tramite facchini sagomati in materiale plastico atossico alimentare.

Portabobina a sbalzo.

Convogliatore film regolabile (standard).

Traino e saldatura film con due coppie di rulli freddo e caldo.

n.2 Ganascie rotativa Ø 120 mm per saldatura trasversale (passaggio MAX 60 mm)

Trasportatore di uscita per prodotto incartato

Quadro comandi composto da:

- termoregolatori per temperatura rulli longitudinali e trasversali elettronici

- potenziometro regolazione velocità motore

- pulsante per arresto in emergenza

- pulsanti di START, STOP, Inversione di marcia, Selettore MAN/AUTO.

Volantino regolazione lunghezza busta (standard).

Volantino regolazione del sistema di fasatura taglia e cucì (standard).

Motoriduttore in c.a. da 0.37 Kw con limitatore di coppia.

Inverter per gestione del motore e delle rampe di accelerazione e decelerazione.

Colorazione standard Ral 9010



*\* l'immagine ha il solo scopo di rappresentare il prodotto*

### DATI TECNICI

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Peso Kg.</b>                     | 400                  |
| <b>Potenza installata (KW)</b>      | 3                    |
| <b>Tensione (Volt)</b>              | 220 Monofase         |
| <b>Lunghezza confezione (mm)</b>    | Min. 60 - max 200    |
| <b>Lunghezza saldatori (mm)</b>     | 160                  |
| <b>Larghezza bobina (mm)</b>        | 380                  |
| <b>Larghezza max sacchetto (mm)</b> | 160                  |
| <b>Altezza max prodotto (mm)</b>    | 0 - 60               |
| <b>Dimensioni ingombro (mm)</b>     | 2000 x 800 x 1650 mm |
| <b>Velocità max produzione*</b>     | 0 – 150 pezzi/min.   |

*\* secondo le dimensioni del prodotto*