

MACCHINA CONFEZIONATRICE S 560N



Alimentazione elettrica	220 - 240 V
	1PH - N - PE
	50/60 Hz
Potenza elettrica	3690 W
Barra saldante	560 x 430 mm
Massima altezza pacco	260 mm
Produzione media fino a	600 pph **
Dimensione massima bobina film	600 - ø 300 mm
Dimensioni macchina	2010 x 790 mm
	h 1115 mm
Peso netto macchina	140 Kg
Film utilizzabili: Pvc, Poliolefine	up to 30 µ

Caratteristiche tecniche

- Sistema di saldatura e termoretrazione in una sola operazione
- Lama saldante trattata in PTFE
- Raffreddamento ad aria del corpo macchina
- Raffreddamento delle barre saldanti a circuito chiuso a liquido
- Visualizzatore livello di controllo liquido refrigerante
- Rapida regolazione dell'altezza del piatto di confezionamento tramite volantino esterno
- Piatto portaprodotti mobile, svincolato dal supporto della bobina film per un migliore adattamento del film alle dimensioni del pacco da confezionare
- Elettromagnete di ritenuta campana
- Pulsante di emergenza
- Rilascio automatico della campana
- Fuoriuscita automatica del pacco per mezzo di nastro motorizzato
- Sistema di controllo Flextron® dotato di:
 1. Pannello di comando LCD alfanumerico con scheda a microprocessore a 16 bit e relè a stato solido, che permettono un controllo semplice ed accurato di tutte le operazioni in corso, come:
 - stato macchina
 - numero di pacchi prodotti con contatore elettronico
 - regolazione della temperatura di saldatura
 - regolazione del ritardo apertura campana
 - regolazione del ritardo retrazione
 - regolazione del tempo di retrazione
 - regolazione della temperatura della camera di retrazione
 - velocità d'uscita del pacco
 - possibilità di memorizzare fino a 10 differenti cicli di lavoro: ne consegue aumento della produttività e semplificazione d'uso
 - eventuali malfunzionamenti
 2. Sezione di potenza modulare, separata dal pannello di comando e caratterizzata da:
 - relè a stato solido di maggiore durata e di facile manutenzione
 - in caso di guasto, possibilità di sostituire solo il modulo danneggiato senza perdita dei dati presenti in memoria
- Ridotto consumo energetico
- Conformità normative CE