

## MACCHINA CONFEZIONATRICE SL 45



<b>Alimentazione elettrica</b>	220 - 240 V
	1PH - N - PE
	50/60 Hz
<b>Potenza elettrica</b>	1650 W
<b>Barra saldante</b>	440 X 300 mm
<b>Massima altezza pacco</b>	210 mm
<b>Produzione media fino a</b>	300 pph **
<b>Dimensione massima bobina film</b>	450 - ø 250 mm
<b>Dimensione macchina con supporti</b>	1070 x 665 h 1015 mm
<b>Dimensione macchina con carrello</b>	1050 x 665 h 1029 mm
<b>Peso netto macchina / supporti / carrello</b>	60 / 11 /15 Kg
<b>Film utilizzabili: Pvc, Poliolefine</b>	up to 30 µ

## Caratteristiche tecniche

Sistema di saldatura e termoretrazione in una sola operazione

Lama saldante trattata PTFE

Regolazione in altezza del piatto di confezionamento interno

Piatto portaprodotti mobile, svincolato dal supporto della bobina film per un migliore adattamento del film alle dimensioni del pacco da confezionare

Elettromagnete di ritenuta campana

Rilascio automatico della campana

Raffreddamento ad aria del corpo macchina

Pannello di comando LCD alfanumerico con 6 programmi di lavoro memorizzabili e scheda a microprocessore a 16 bit, che permette un controllo semplice ed accurato di tutte le operazioni in corso, come:

- » stato macchina
- » numero di pacchi prodotti con contatore elettronico
- » regolazione della temperatura di saldatura
- » regolazione del tempo di retrazione
- » regolazione della temperatura della camera di retrazione
- » regolazione del ritardo retrazione
- » regolazione del ritardo apertura campana
- » eventuali malfunzionamenti

Relè a stato solido di maggiore durata e di facile manutenzione

Film utilizzabili: PVC, Poliolefine

Ridotto consumo energetico

Conformità normative CE