

MACCHINA CONFEZIONATRICE SL 55



Alimentazione elettrica	220 - 240 V
	1PH - N - PE
	50/60 Hz
Potenza elettrica	3700 W
Barra saldante	560 x 430 mm
Massima altezza pacco	260 mm
Produzione media fino a	300 pph **
Dimensione massima bobina film	600 - ø 250 mm
Dimensione macchina con supporti	1260 x 805 h 1100 mm
Dimensione macchina con carrello	1240 x 805 h 1102 mm
Peso netto macchina / supporti / carrello	77 / 11 / 18 Kg
Film utilizzabili: Pvc, Poliolefine	up to 30 µ

Caratteristiche tecniche

Sistema di saldatura e termoretrazione in una sola operazione

Lama saldante trattata PTFE

Regolazione in altezza del piatto di confezionamento interno

Piatto portaprodotto mobile, svincolato dal supporto della bobina film per un migliore adattamento del film alle dimensioni del pacco da confezionare

Elettromagnete di ritenuta campana

Rilascio automatico della campana

Raffreddamento ad aria del corpo macchina

Pannello di comando LCD alfanumerico con 6 programmi di lavoro memorizzabili e scheda a microprocessore a 16 bit, che permette un controllo semplice ed accurato di tutte le operazioni in corso, come:

- » stato macchina
- » numero di pacchi prodotti con contatore elettronico
- » regolazione della temperatura di saldatura
- » regolazione del tempo di retrazione
- » regolazione della temperatura della camera di retrazione
- » regolazione del ritardo retrazione
- » regolazione del ritardo apertura campana
- » eventuali malfunzionamenti

Relè a stato solido di maggiore durata e di facile manutenzione

Film utilizzabili: PVC, Poliiolefine

Ridotto consumo energetico

Conformità normative CE