

## TSS 145



Termosigillatrice automatica Mod. TSS145 SKIN

- Quattro posizioni di carico
- Realizzata interamente in acciaio inox e alluminio anodizzato
- Controllo elettronico temperatura
- Svolgimento automatico del film
  - Solo Sigillatura
  - Sigillatura con Vuoto + Gas "MAP"
  - Skin pack
  - Inject gas (optional)
- Sostituzione rapida dello stampo di saldatura
- Possibilità di Pompa vuoto integrata 40 m<sup>3</sup>/h (100 m<sup>3</sup>/h Optional)

### **PRODUTTIVITA'**

Solo Sigillatura 9/10 Cicli Minuto

Sigillatura con Vuoto + Gas "MAP" 4/6 Cicli Minuto

Sigillatura con Skin 3/4 Cicli Minuto

## CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Dimensione macchina e peso</i>	<b>3200 X 877 X 1535 h</b>
<i>Dimensione max vaschette</i>	<b>390 X 280 X 100 h</b>
<i>Larghezza e diametro max bobine</i>	<b>L=480 - Ø 240 mm</b>
<i>Alimentazione</i>	<b>8/10 bar - 26 NL/C (macchina) -1/ 3 bar (gas)</b>
<i>Caricamento vaschetta e movimentazione</i>	<b>Automatica</b>
<i>Stampo</i>	<b>Fustellato</b>
<i>Cambio stampo</i>	•
<i>Stampo personalizzabile</i>	•
<i>Svolgimento automatico del film</i>	•
<i>Pompa per il vuoto</i>	<b>63 mc/h Bush, Optional 100 mc/h esterna</b>
<i>Atmosfera protetta MAP</i>	•
<i>Cicli al minuto</i>	<b>5/10</b>
<i>Contacikli parziale e totale</i>	•
<i>Programmi saldatura personalizzati</i>	<b>10</b>
<i>Voltaggio e assorbimento</i>	<b>380 V - 50 Hz 3P+N+T</b>